

Drift och underhållsinstruktion (DU)

Produkt

Väggprofiler RG-501, RG-505, RG-510, RG-540
Med tillhörande gummilister: RG-520, RG-523, RG-521

Andvänningsområde

Fastsättning av invändiga och utvändiga glasväggar i offentliga miljöer så som bilhallar, gallerior, kontor samt privata miljöer

Produktens material och ytbehandling

Profil: aluminium/natureloxerad
Gummilist: neopren

Skötsel

För att bibehålla det attraktiva utseendet på produkten skall rengöring ske regelbundet. Rena produkter ger ett attraktivare utseende, bättre beständighet och funktion. Använd inte alkalier! Både aluminiumprofiler och glas är känsliga för alkalier och bör därför absolut inte utsättas för påverkan av sådana. Om t ex betongvatten eller putsbruk kommit på anodiserade eller lackerade aluminiumprofiler och/eller glas, är det viktigt att omgående tvätta bort detta med vanligt vatten, svamp eller trasa. Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbing med t ex scotchbrite! Risken är då stor för mekanisk påverkan. Rengöring sker alltså bäst med vanligt vatten och en svamp. Neutralt tvättmedel kan dock användas.

Intervall

Rengöring bör utföras vid behov eller var 6:e månad men minst var 12:e månad.